# Anexa 2

## Lungimi tronsoane/subtronsoane de fibră optică neagră, distanțe și atenuări pentru loturile furnizate de Prestator

### Anexa 2.1 – Tronsonul de fibră optică neagră ..... -..... (LOT .....)

Tronsoanele de fibră optică neagră în rețeaua DWDM SNR se definesc ca circuite de fibră optică neagra între nodurile de servicii ale rețelei.

Un tronson poate fi compus din mai multe subtronsoane în funcție de lungime și topologia fizică a tronsonului.

**Tabel 1. Număr de subtronsoane din componența tronsonului de fibră optică neagră**

| Index tronson | Nume tronson | Nr. subtronsoane per tronson |
|---|---|---|
| LNK01 | …… | …… |

**Tabel 2. Lungimi FO ofertate și măsurate in cadrul tronsonului**

| Index tronson | Nume tronson | Lungime ofertată [Km] | Lungime măsurată [Km] | Observatii |
|---|---|---|---|---|
| …… | …… | … | … | …… |
| **TOTAL KM TRONSON:** | | | | |

**Tabel 3. Valori de atenuare solicitate, ofertate și măsurate între conectorii echipamentelor de transmisiuni SNR din capetele tronsonului:**

| Index tronson | Origine tronson | Destinație tronson | Atenuare solicitată [dB] | Atenuare ofertată [dB] | Atenuare masurată [dB] | Tip fibră optică |
|---|---|---|---|---|---|---|
| …… | …… | …… | … | … | … | … |

**Achizitor,**

S.N. RADIOCOMUNICAŢII S.A.
Director General
Director Executiv Tehnic
Manager Departament Networking
Șef Serviciu Transmisiuni

**Prestator,**